

Velo Base

Toepassing

De Velo Base is een eenvoudig fietsrek met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Het is ontworpen voor het plaatsen van normfietsen, fietsen met kinderzitjes, fietsen met displays op het stuur.

De Velo Base is geschikt voor intensief publiek gebruik en kan zowel buiten als binnen worden geplaatst.

Werking van de Velo Base

De Velo Base is een hoog/laag fietsparkeersysteem met een lage intilhoogte.

Door het conische wielklemsysteem is de Velo Base geschikt voor 85 % van alle type fietsen. Het plaatsen van de fiets spreekt voor zich.

Materialen

De constructie bestaat hoofdzakelijk uit constructie staal kwaliteit S235 volgens NEN-EN 10025-2.

Deze delen worden thermisch verzinkt volgen NEN-EN ISO 1461

Bevestigingsmiddelen zijn elektrolytische verzinkt kwaliteit 8.8.

Configuraties

De Velo Base is leverbaar in een enkelzijdig uitvoering.

Bij de dubbelzijdige uitvoering heeft u de keuze uit een opstelling met 8, 6 of 4 fietsparkeerplaatsen.

Bij de enkelzijdige uitvoering heeft u de keuze uit een opstelling met 4, 3 of 2 fietsparkeerplaatsen.

De standaard steekmaat is standaard 400 mm. Elke andere steekmaat is ook leverbaar.

Plaatsing

De opstellingen kunnen eindeloos aan elkaar gekoppeld worden met behoud van de steekmaat.

Indien een enkel rek geplaatst wordt is het bevestigen van het rek aan de vloer aan te bevelen.

In het U-profiel zitten voldoende gaten om het rek met 3 ankers op een betonnen/klinkers/asfalt ondergrond te bevestigen.

Indien een aantal rekken aan elkaar gekoppeld worden is het vanwege het gewicht vaak niet nodig deze op de vloer te verankeren.