

Product Data Sheet Velo Smart

Toepassing

De Velo-Smart is ontworpen voor het plaatsen van normfietsen, fietsen met kinderzitjes, fietsen met displays op het stuur en fietsen met een extreem grote frame afmeting.

De Velo-Smart is geschikt voor intensief publiek gebruik en kan zowel buiten als binnen worden geplaatst.

Dit gebruiksvriendelijk systeem is bij uitstek geschikt indien de fiets snel geparkeerd moet worden en de gebruiker een beperkt til-vermogen heeft.

Werking van de Velo-Smart

De velo-Smart is een hoog/laag fietsparkeersysteem met een inrijgoot

Hierdoor is het niet nodig dat de gebruiker de fiets optilt.

Het plaatsen van de fiets spreekt voor zich.

Materialen

De constructie bestaat hoofdzakelijk uit constructie staal kwaliteit S235 volgens NEN-EN 10025-2.

Deze delen worden thermisch verzinkt volgen NEN-EN ISO 1461.

Bevestigingsmiddelen zijn elektrolytische verzinkt kwaliteit 8.8.

Configuraties

De Velo-Smart is leverbaar in een enkelzijdig uitvoering.

Bij de dubbelzijdige uitvoering heeft u de keuze uit een opstelling met 8, 6 of 4 fietsparkeerplaatsen.

Bij de enkelzijdige uitvoering heeft u de keuze uit een opstelling met 4, 3 of 2 fietsparkeerplaatsen.

De standaard steekmaat is standaard 400 mm. Elke andere steekmaat is ook leverbaar.

Plaatsing

De opstellingen kunnen eindloos aan elkaar gekoppeld worden met behoud van de steekmaat.

Indien een enkel rek geplaatst wordt is het bevestigen van het rek aan de vloer aan te bevelen.

In het U-profiel zitten voldoende gaten om het rek met 3 ankers op een betonnen/klinkers/asfalt ondergrond te bevestigen.

Indien een aantal rekken aan elkaar gekoppeld worden is het vanwege het gewicht vaak niet nodig deze op de vloer te verankeren.