

Product Data Sheet Velock

Toepassing

In de Velock kunnen de normfietsen, fietsen met kinderzitjes en e-bikes geparkeerd worden. De Velock past uitstekend in het huidige straat beeld. Het systeem is ontworpen voor intensief publiek gebruik en kan zowel buiten als binnen worden geplaatst.

Werking van de Velock

De Velock is een hoog/laag fietsparkeersysteem met een geringe intilhoogte. De werking spreekt voor zich.

Materialen

De constructie bestaat hoofdzakelijk uit constructie staal kwaliteit S235 volgens NEN-EN 10025-2.

Deze delen worden thermisch verzinkt volgen NEN-EN ISO 1461

De Velock kan ook gecoat worden en is dan leverbaar in alle RAL kleuren.

Bevestigingsmiddelen zijn elektrolytische verzinkt kwaliteit 8.8.

opstellingen

De Velock is leverbaar in een enkelzijdig en dubbelzijdig uitvoering, in een stand-alone uitvoering of gemonteerd op een traverse.

Bij de dubbelzijdige uitvoering heeft u de keuze uit 4 of 2 fietsparkeerplaatsen.

Bij de enkelzijdige uitvoering heeft u de keuze uit 1 of 2 fietsparkeerplaatsen.

De steekmaat is standaard 400 mm.

Plaatsing

Zowel de stand-alone systemen als de systemen op een traverse kunnen op een betonvloer of op poeren geplaatst worden.