

Product data sheet Velo Simplex

Toepassing

De Velo Simplex is een eenvoudig fietsrek met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Het is ontworpen voor het plaatsen van normfietsen, fietsen met kinderzitjes, fietsen met displays op het stuur. Er kunnen fietsen geplaatst worden met een bandbreedte tot 50 mm. De Velo Simplex is geschikt voor intensief publiek gebruik en kan zowel buiten als binnen worden geplaatst.

Werking van de Velo Simplex

De Velo Simplex is een hoog/laag fietsparkeersysteem met een lage intilhoogte. Het plaatsen van de fiets spreekt voor zich.

Materialen

De constructie bestaat hoofdzakelijk uit constructie staal kwaliteit S235 volgens NEN-EN 10025-2 en zijn hoofzakelijk thermisch verzinkt. De traverse is van gegalvaniseerd staal geproduceerd. Bevestigingsmiddelen zijn elektrolytische verzinkt kwaliteit 8.8.

Configuraties

De Velo Simplex is leverbaar in een enkelzijdige en dubbelzijdige uitvoering. Bij de enkelzijdige uitvoering heeft u de keuze uit een opstelling met 4, 3 of 2 fietsparkeerplaatsen en bij de dubbelzijdige uitvoering 8, 6 of 4 fietsparkeerplaatsen. De standaard steekmaat is 400 mm. Elke andere steekmaat is ook leverbaar.

Plaatsing

De opstellingen kunnen eindeloos aan elkaar gekoppeld worden met behoud van de steekmaat. Indien een enkel rek geplaatst wordt is het bevestigen van het rek aan de vloer aan te bevelen. In het U-profiel zitten voldoende gaten om het rek met ankers op een betonnen/klinkers/asfalt ondergrond te bevestigen. Indien een aantal rekken aan elkaar gekoppeld worden is het vanwege het gewicht vaak niet nodig deze op de vloer te verankeren.